



LÜFTUNGSGITTER

Aus lackiertem Aluminium



MASSANFERTIGUNG



Einfache und schnelle Montage durch seitliche Verschraubung



Die Lüftungsgitter setzen sich durch ihre Verarbeitung und Praktikabilität ab. Dank unserer robotergestützten und automatisierten Fertigungstechnologie stellen wir Lüftungsgitter her, die auf eine Montage ohne sichtbare Befestigungen ausgelegt sind – einfach und schnell.

Die Installation der Lüftungsgitter ist denkbar einfach: Es sind weder Bohrungen noch Maurerarbeiten erforderlich. Wir arbeiten daran, die Bedürfnisse unserer Kunden auf möglichst einfache und wirtschaftliche Weise zu erfüllen.

Unsere Gitter werden aus hochwertigen Materialien gefertigt, die die Langlebigkeit und Beständigkeit des Produkts gewährleisten. Sie widerstehen den häufigsten Abbauprozessen wie Korrosion oder Oxidation und bleiben so über lange Zeit funktionstüchtig.

Es handelt sich um ein hochwertiges Produkt, das nach Maß gefertigt wird und zu einem wettbewerbsfähigen Preis erhältlich ist. Es eignet sich für die Belüftung großer Flächen, Aufzugsschächte, Licht- oder Installationsschächte, Garagen, Luftaustritt-Verkleidungen usw.

ZUBEHÖR

Die Gitter können optional mit folgendem Zubehör ausgestattet werden:

- Mit Befestigungsplatte zum Einbau zwischen Ziegeln
- Vogelschutzgitter 15 x 15 mm oder Maschenweite 3 x 10 mm
- Staubfilter

MATERIALIEN UND FARBEN

Aluminium natur



Lackiertes Aluminium
Anthrazitgrau RAL 7016



Lackiertes Aluminium
Dunkelgrau RAL 7022



Lackiertes Aluminium
Schwarz RAL 9005



Lackiertes Aluminium
Weiß RAL 9003



Qualität 3004 H44, gemäß EN-Norm besonders geeignet.

*Lackiertes Aluminium nach RAL-Farbkarte (optional auf Anfrage)

Edelstahl

- AISI 316 glänzend



Mit Befestigungsplatte zum Einbau zwischen Ziegeln



Vogelschutzgitter

WIE BESTELLEN SIE?

1. MENGE (Stück)

2. MASSE (reale Maße der Wandöffnung, ohne Spiel!)



☐ Horizontal

☐ Vertikal

3. MATERIAL WÄHLEN

Aluminium (Stärke 1,2 mm)

- ☐ Schwarz RAL 9005
☐ RAL 7016
☐ RAL 7022
☐ Aluminium natur
☐ Weiß RAL 9003
☐ Farbe laut RAL-Karte
☐ Edelstahl AISI 316 glänzend (Stärke 0,8 mm)

4. ZUBEHÖR

- ☐ Befestigungsplatte zum Einbau zwischen Ziegeln
☐ Vogelschutzgitter 15 x 15 mm
☐ Gitter 3 x 10 mm
☐ Staubfilter

