

ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES

Material	Alumini lacat
Gruix	12/10 mm
Lacat	25 micres de laca polièster, ambdues cares
Resistència	Alta resistència a la corrosió i als raigs UV
Acabat	Perfil goteró ALU-DROP® integrat
Tapa ALU-DROP®	Polímer extraïble, sense eines
Tapes laterals	Tapa dreta i esquerra d'alumini
Amplada del perfil	Fabricat a mida
Longitud	Fabricada a mida
Colors estàndard	RAL 7016 · RAL 9006 · RAL 9005 · RAL 9003
Color especial	Qualsevol RAL, sota comanda
Certificació	ISO 9001:2015

COL·LOCACIÓ

- 1 Ajustar el perfil a la longitud exacta de la finestra
- 2 Posicionar l'ampit amb el pendent correcte sobre el brancal
- 3 Fixar el perfil sobre el brancal segons el suport
- 4 Col·locar les tapes laterals als extrems del perfil
- 5 Encaixar la tapa ALU-DROP® sobre el perfil (opcional)




El goteró ALU-DROP® allunya l'aigua de la façana, prevenint taques i filtracions. La tapa s'instal·la i es retira sense eines.

DIMENSIONS



Amplada: Fabricat a mida
Longitud: Fabricada a mida
Goteró: Integrat en el perfil
Tapa ALU-DROP®: Extraïble sense eines
Tapes laterals: Dreta i esquerra

COLORS I ACABATS

				
Gris Antracita RAL 7016	Natural RAL 9006	Negre RAL 9005	Blanc RAL 9003	Gris Cendra RAL 7022

COMPONENTS




Sistema ALU-DROP® (vista esclatada)
Perfil d'alumini + tapa ALU-DROP® de polímer + tapes laterals




Perfil ALU-DROP®
Perfil amb goteró integrat, sense tapa



Perfil amb Tapa ALU-DROP®
Tapa de polímer extraïble sobre el perfil



Tapa lateral esquerra
Remat d'alumini per a l'extrem esquerre



Tapa lateral dreta
Remat d'alumini per a l'extrem dret