

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Material	Pulverbeschichtetes Aluminium
Stärke	12/10 mm
Lackierung	25 Mikron Polyesterlack, beidseitig
Beständigkeit	Hohe Beständigkeit gegen Korrosion und UV-Strahlung
Ausführung	Integriertes ALU-DROP®-Tropfprofil
ALU-DROP®-Abdeckung	Herausnehmbares Polymer, werkzeuglos
Seitliche Abdeckungen	Rechte und linke Aluminium-Endkappe
Profilbreite	Nach Maß gefertigt
Länge	Nach Maß gefertigt
Standardfarben	RAL 7016 · RAL 9006 · RAL 9005 · RAL 9003
Sonderfarbe	Jeder RAL-Ton, auf Bestellung
Zertifizierung	ISO 9001:2015

MONTAGE

- 1 Profil auf die exakte Fensterlänge zuschneiden
- 2 Die Fensterbank mit dem richtigen Gefälle auf der Fensterbrüstung positionieren
- 3 Das Profil je nach Untergrund auf der Fensterbrüstung befestigen
- 4 Die seitlichen Abdeckungen an den Profilen anbringen
- 5 Die ALU-DROP®-Abdeckung auf das Profil aufclipsen (optional)

Das ALU-DROP®-Tropfprofil hält Wasser von der Fassade fern und verhindert Flecken und Undichtigkeiten. Die Abdeckung wird werkzeuglos montiert und entfernt.

ABMESSUNGEN



- Breite:** Nach Maß gefertigt
- Länge:** Nach Maß gefertigt
- Tropfprofil:** In das Profil integriert
- ALU-DROP®-Abdeckung:** Werkzeuglos abnehmbar
- Seitliche Abdeckungen:** Rechts und links

FARBEN UND OBERFLÄCHEN



KOMPONENTEN



ALU-DROP®-System (Explosionsansicht)

Aluminiumprofil + Polymer-ALU-DROP®-Abdeckung + seitliche Abdeckungen




Profil ALU-DROP®

Profil mit integriertem Tropfprofil, ohne Abdeckung




Profil mit ALU-DROP®-Abdeckung

Herausnehmbare Polymerabdeckung auf dem Profil



Linke Seitenabdeckung

Aluminium-Endstück für das linke Ende



Rechte Seitenabdeckung

Aluminium-Endstück für das rechte Ende